

Általános

A JELÁTALAKÍTÓ FREKVENCIÁJA	Hagyományos nagy szélességű CHIRP (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz), 1000 kHz (940-1100)
A JELÁTALAKÍTÓ TELJESÍTMÉNYE	Hagyományos 350 W; ClearVü/SideVü 500 W
A JELÁTALAKÍTÓ SUGÁRSZÉLESSÉGE	Hagyományos CHIRP: 24-16; ClearVü 0,52 x 52 @ 1000 kHz, 0,64 x 35 @ 800 kHz, 1,1 x 52 @ 455 kHz; SideVü 0,52 x 52 @ 1000 kHz, 0,64 x 35 @ 800 kHz, 1,1 x 52 @ 455 kHz
A JELADÓ MAXIMÁLIS MÉLYSÉGE	Hagyományos: 800 láb édesvíz; ClearVü: 400 ft; SideVü: 500 ft
A JELÁTALAKÍTÓ KÁBEL HOSSZA	25 láb
A JELÁTALAKÍTÓ MÉLYSÉGE/SEBESSÉGE/HŐMÉRSÉKLETE	Mélység és hőmérséklet
TRANSDUCER TŰK SZÁMA	12
A JELÁTALAKÍTÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT HOLT PONTI/TRANSOM SZÖGEK	0°-70° fokos kereszttartó (GT56UHD-TM)

Méretek (tartó nélkül): 218,5 mm x 51,8 mm x 27,7 mm