

## Általános

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| A JELÁTALAKÍTÓ SUGÁRSZÉLESSÉGE | 20° x 135°   |
| A JELÁTALAKÍTÓ KÁBEL HOSSZA    | 20 láb   |
| TRANSDUCER TŰK SZÁMA           | 21   |
| DIMENZIÓ                       | GLS 10 szonár fekete doboz: 9,7" x 5,9" x 2,6" (24,5 x 14,9 x 6,5 cm);<br>LVS62 jelátalakító: 8,20" x 3,98" x 2,76" (20,8 x 10,1 x 7,0 cm) |
| SÚLY                           | GLS 10 szonár fekete doboz: 2,0 kg<br>LVS62 jelátalakító kábellel: 1,78 kg<br>LVS62 jelátalakító kábel nélkül: 2,66 font (1,21 kg)         |
| VÍZ MINŐSÍTÉS                  | IPX7   |
| HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY          | GLS 10 Black Box: Működési hőmérséklet: -15 C és 70 C között<br>LVS62 jelátalakító: Működés: 0 C és 40 C között                            |

## Elektromos jellemzők

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| TÁPELLÁTÁS                   | 10-32 V                |
| ÁRAMFELHASZNÁLÁS             | 21 W tipikus, 58 W max |
| BIZTOSÍTÉK                   | 7,5 A                  |
| IRÁNYTŰ BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁG | 0,18 m                 |

## A szonár jellemzői

|                   |   |
|-------------------|---|
| FREKVENCIA        | 265 - 550 kHz   |
| ERŐÁTVITEL        | 500 W   |
| MAXIMÁLIS MÉLYSÉG | Édesvíz: le és előre: 500' (152,0 m) Sós víz: Le és előre: 350' (106,0 m) |
| SZONÁR TÍPUSA     | Élő   |

---

CÉL ELVÁLASZTÁS @100'

22"

---

PERSPEKTIVIKUS MÓD TARTÓ TARTOZÉK

## Kapcsolatok

---

GARMIN TENGERI HÁLÓZATI PORTOK

1 (kis csatlakozó)